

Gebruuchsanleitung Steigklemme

EN 567:2013

SICHERHEITS- und WARNHINWEISE

Dieses Produkt ist für Arbeiten und / oder Sport in Höhe hergestellt. Diese Aktivitäten sind potenziell gefährlich. Jeder Anwender ist selbst verantwortlich, die für die Benutzung nötige Ausbildung, Fachkenntnis und Übung zu erlangen um dieses Produkt gemäß seiner Entsprechung richtig zu verwenden. Diese Gebrauchsanweisung zeigt eine Auswahl an richtigen und falschen

Anwendungsmöglichkeiten, es ist jedoch unmöglich abschließend alle Fälle aufzuzeigen bzw. vorherzusehen.

Diese Gebrauchsanweisung ersetzt keine Ausbildung oder Lehrschrift zu Arbeiten und Sport in der Höhe.

Der Anwender muss fähig sein, die eigene Sicherheit richtig einzuschätzen, in Notsituationen richtig zu handeln und Rettungsmaßnahmen zu planen. Vor jedem Einsatz muß ein Rettungsplan erstellt werden, der im Fall eines Sturzes eine sichere, schnelle und effiziente Rettung ermöglicht. Dieses Produkt darf nur von sachkundigen und erfahrenen Personen oder unter deren Aufsicht benutzt werden. Bei nicht geeigneter körperlicher und / oder geistiger Verfassung des Anwenders, kann die Sicherheit beeinträchtigt sein. Die Gebrauchsanleitung muss vor Verwendung durchgelesen und inhaltlich verstanden worden sein. Das Produkt darf nicht verändert und nur in Kombination mit Produkten verwendet werden, die den europäischen Normen (EN) entsprechen, wobei auf den zulässigen Einsatzbereich jeder einzelnen Ausrüstungskomponente geachtet werden muss.

Dieses Produkt ist Teil einer persönlichen Schutzausrüstung zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe (PSA) und sollte einer Person zugeordnet werden. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die durch die Verwendung des Produktes entstehenden Risiken zu überblicken und zu verstehen, sollten Sie dieses Produkt nicht benutzen. Die Produkte schützen vor Absturz aus der Höhe und sind nach EN 567:2013 geprüft. Das Produkt ist konform zu EU Verordnung 2016/425. Konformitätserklärung und EU Verordnung 2016/425: <https://www.lacd.de/konformitaetserklaerungen/>

Einsatzbereich

Seilklemme zum Aufstieg am Seil, persönliche Schutzausrüstung (PSA). Schützt vor Absturz. Nur für Kunststoffseile geeignet.

Wirkprinzip: Die Klemme lässt sich in eine Richtung am Seil entlang schieben, in die andere Richtung blockiert sie.

Kompatibel zu dynamischen und statischen Seilen mit Durchmessern 8 – 13 mm

Aufbau

1. Sicherheitssperre verriegeln. Hierdurch wird der Bremsnocken offen gehalten (Abb.1).
2. Seil in die Führung einlegen. Hierbei muß der Pfeil auf der Steigklemme in Steigrichtung zeigen. (Abb. 2).
3. Sicherheitssperre entriegeln, so dass der Nocken einrastet (Abb.3).

Abbau

1. Sicherheitssperre verriegeln. Hierdurch wird der Bremsnocken offen gehalten
2. Seil aus der Führung nehmen

Funktionstest

Durch Ziehen am Griff prüfen Sie, ob das Seil in die richtige Richtung blockiert wird (Abb. 4).

Aufstieg

Der Griff muss immer parallel zum Seil belastet werden. Die Seilklemme darf nicht abgewinkelt zum Seil belastet werden, da

hierbei das Durchrutschen des Seiles durch die Seilklemme möglich ist.

Sollte sich eine abgewinkelte Belastung zum Seil nicht vermeiden lassen, muss das Seil zusätzlich gesichert werden.

Beim Annähern an den Befestigungspunkt unbedingt beachten:

- Hier ist keine Sturzbelastung zulässig (ausreichende Energieaufnahme des Seils ist hier nicht mehr vorhanden)
- Nicht über die Seilklemme oder den Befestigungspunkt hinaus steigen
- Das Verbindungsmittel muss gestrafft sein

Verwendung als Rücklaufsperre

Die Steigklemme kann als Rücklaufsperre verwendet werden.

Fehlerhandlungen

Es gibt zahlreiche Fehlerbedienmöglichkeiten für dieses Produkt, die hier nicht aufgeführt sind.

Warnung

Der Anschlagpunkt sollte sich möglichst senkrecht oberhalb befinden. Der Anschlagpunkt muß der Norm EN 795 entsprechen.

Der Anschlagpunkt oder das Anschlagsmittel müssen immer so angebracht und die Arbeiten so ausgeführt werden, dass das Risiko für Stürze und die Sturzhöhe minimiert sind. Vor jeder Anwendung muss überprüft und sichergestellt werden, dass die Person im Falle eines Sturzes weder am Boden noch auf andere Hindernisse in der Falllinie aufschlägt.

Die Abbildungen zeigen den richtigen Gebrauch.

Verwendung mit weiteren Komponenten

Dieses Produkt darf nur in Kombination mit EU zertifizierten Produkten, die ebenfalls zur persönlichen Schutzausrüstung gehören, verwendet werden. Es ist darauf zu achten, dass sich die verwendeten Komponenten in der Sicherheit nicht gegenseitig beeinträchtigen.

Kontrolle und Überprüfung

Vor jedem Gebrauch muss das Produkt vom Benutzer gründlich auf Schäden untersucht und auf Funktionstüchtigkeit geprüft werden. Das Verschlusssystem muss einwandfrei funktionieren und darf nicht verschmutzt sein. Im Zweifel ist das Produkt auszusondern. Das Produkt muß zusätzlich mindestens einmal jährlich durch eine sachkundige Person, eine zugelassene Prüfstelle oder den Hersteller kontrolliert werden. Die Überprüfung ist zu dokumentieren (Überprüfungsnachweis).

Lebensdauer und Aussonderung

Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren, wie der Einsatzhäufigkeit, der Nutzungsintensität, der Umgebungsbedingungen und der Lagerung, etc. ab. So kann das Produkt z.B. unter maximaler Belastung bereits nach dem ersten Einsatz unbrauchbar sein oder bereits vor dem ersten Gebrauch durch Transport- oder Lagerungsschäden. Starke Verschmutzung, mechanischer Abrieb können die Lebensdauer reduzieren. Die maximale Lebensdauer ist bei Metallprodukten theoretisch unbegrenzt. Die Lebensdauer bei sachgemäßem Gebrauch, optimaler Lagerung ohne Verschleißanzeichen und Schäden beträgt 10 Jahre, ab dem ersten Gebrauch. Wird das Produkt häufig und intensiv benutzt ist die Lebensdauer entsprechend verkürzt.

Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch!

Sondern Sie das Produkt sofort aus:

- nach einer schweren Sturzbelastung, auch wenn keine Schäden sichtbar sind
- bei Beschädigungen, wie z.B.: Rissen, Rillen, scharfen Kanten, lockeren Nieten, beschädigter/zu schwacher Feder, beschädigtem Verschlusssystem, signifikanter Abnutzung, Verformungen, Korrosion, nach Kontakt mit chemischen Substanzen, scharfen Kanten, Extremtemperaturen, nach längerer UV-Einstrahlung
- bei unlesbaren Markierungen

- wenn Sie Zweifel an der Sicherheit haben

Hinweise

Die Einsatztemperatur des Produktes bewegt sich zwischen -30°C und +50°C.

Wegen des damit verbundenen Risikos sind jegliche Änderungen und Reparaturen an diesem Produkt nicht zulässig.

Reinigung

Produkt in warmen Wasser waschen, wenn nötig geringe Menge Neutralseife verwenden. Seife danach gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Produkt vollständig ohne direkte Hitzequellen oder Sonneneinstrahlung trockenen lassen. Produkt immer reinigen, wenn es mit Salzwasser oder salzhaltiger Luft in Kontakt gekommen ist. Bewegliche Metallteile regelmäßig und nach jeder Reinigung mit Ölspray auf Silikonbasis schmieren. Überschüssiges Öl mit weichem Tuch entfernen. Die Desinfektion ist mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel möglich.

Lagerung und Transport

Bei Lagerung und Transport Vermeidung des Kontaktes mit Chemikalien, Lösungsmitteln, Benzin, direkten Hitzequellen, direktem Sonnenlicht, spitzen oder scharfen Gegenständen, Staub, Schmutz, hoher Feuchtigkeit oder anderen Schadenquellen. Bei Transport und Lagerung keiner Druckbelastung oder anderen mechanischen Belastungen aussetzen. Lagerung unverpackt an einem kühlen gut belüfteten Ort. Nicht im Auto oder Räumen mit direkter Sonneneinstrahlung lagern.

WARNUNG: Das Nichtbeachten der Bedienungsanleitung und der Warnungen kann zu schweren oder tödlichen Unfällen führen.

Kennzeichnung

- CE ist konform mit EU 2016/425
- 1019: benannte Stelle, der Qualitätskontrolle und Produktionsüberwachung
- EN 567:2013 europäische Norm für „Seilklemmen“
-  Gebrauchsanweisung lesen
- Ø8-13mm: Seildurchmesser
- REF: Artikelnummer
- ↑ **UP** Gebrauchsrichtung
- LOT: Charge (Herstellungsmonat- und -jahr)
- SN: Seriennummer
- LACD: Marke des Herstellers
- Adresse des Herstellers

Für die Sicherheit des Nutzers ist es essentiell, dass wenn das Produkt außerhalb des ursprünglichen Ziellandes weiterverkauft wird, dass der Wiederverkäufer den Nutzer die Anleitung zum Gebrauch, Wartung, regelmäßige Überprüfung und Reparatur in der Sprache des Landes

Benannte Stelle die EU-Zertifizierung, Baumusterprüfung und EU-Untersuchung und die die Produktions- und Qualitätskontrolle durchführt:

VVUU, a.s., Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, Czech Republic (ID no. 1019)



LACD GmbH
Andreas-Kasperbauer-Str. 10a
85540 Haar - Germany
info@lacd.de - www.lacd.de



Abb. 1 / Pic. 1



Abb. 2 / Pic. 2



Abb. 3 / Pic. 3



Abb. 4 / Pic. 4